

- › Sistema modulare pieghevole
- › Materiali leggeri e maneggevoli
- › Portata 4 tonnellate
- › 4/6 cerniere in acciaio zincato
- › Accessoriabile
- › Divisorie interne, maniglie e ribaltine laterali
- › Rispetto delle normative fitosanitarie ISPM-15 FAO
- › Personalizzazione con loghi e grafiche
- › Misure standard sempre disponibili a magazzino



Viko
vikontainer system



Leggerezza, risparmio, sicurezza

Viko è un sistema di collari pieghevoli, modulari e riutilizzabili. Le fasce sono prodotte in compensato fenolico da 12 mm di spessore, assemblate con 4/6 cerniere in acciaio zincato. Una soluzione semplice e versatile che consente di modificare l'altezza del contenitore in base alle differenti esigenze di trasporto o di stoccaggio delle merci. Le altezze standard di **Viko** sono di 200, 300, 400 e 500 mm. Le dimensioni in larghezza e profondità si adattano a quelle del pallet EUR/EPAL.

Viko è semplice e resistente

Viko è un insieme di elementi leggeri, semplici da maneggiare, resistenti e duraturi. Ogni singola fascia è realizzata in compensato fenolico da 12 mm che garantisce una portata all'accatastamento di 4 tonnellate.

Viko si può facilmente ripiegare grazie alle 4 o 6 cerniere in acciaio zincato, che fanno presa saldamente sul compensato. I **Viko** possono essere dotati di divisori interni, maniglie, ribaltine laterali e altri accessori. Grazie alle cerniere in acciaio, **Viko** può essere piegato. Ciò ne facilita il trasporto e lo stoccaggio.



Assenza di chiodi e sparachiodi



Misure Viko standard (spessore compensato 12 mm)						
Pos	Misure est(mm) LxPxH			Peso (kg) 4 cerniere	Peso (kg) 6 cerniere	Peso (kg) coperchio
1	800	600	200	5	5,5	4
2	800	600	300	7	8	4
3	800	600	400	9	10,5	4
4	800	600	500	11,5	13	4

Misure Viko standard (spessore compensato 12 mm)						
Pos	Misure est(mm) LxPxH			Peso (kg) 4 cerniere	Peso (kg) 6 cerniere	Peso (kg) coperchio
5	1000	800	200	6	6,5	6
6	1000	800	300	8	9,5	6
7	1000	800	400	11	12	6
8	1000	800	500	13,5	15	6

Misure Viko standard (spessore compensato 12 mm)						
Pos	Misure est(mm) LxPxH			Peso (kg) 4 cerniere	Peso (kg) 6 cerniere	Peso (kg) coperchio
9	1200	800	200	6,5	7	7
10	1200	800	300	9	10	7
11	1200	800	400	12	13	7
12	1200	800	500	15	16,5	7

Misure Viko standard (spessore compensato 12 mm)						
Pos	Misure est(mm) LxPxH			Peso (kg) 4 cerniere	Peso (kg) 6 cerniere	Peso (kg) coperchio
13	1200	1000	200	7	7,5	8,5
14	1200	1000	300	10	11	8,5
15	1200	1000	400	13	14	8,5
16	1200	1000	500	16	17,5	8,5

