

- > Omologate ONU 4D e 4DV
- > Conformi ADR, RID, ADN, IMDG e ICAO/IATA
- > Omologate senza regge, chiodi o graffe
- > Chiusura tramite linguette / no reggia
- > Assemblaggio manuale rapido, in soli 120"
- > Conformi ISPM-15 FAO
- > 6 modelli sempre in stock
- > Possibili omologazioni su misura



e-un

safe shipping pack





Trasporto in conformità di merci pericolose

Le casse **E-un** sono casse pieghevoli realizzate in legno compensato ed omologate **ONU 4D e 4DV** per la spedizione di merci pericolose in conformità ai regolamenti ADR, RID, ADN, IMDG e ICAO/IATA. Le nostre casse **ONU 4D e 4DV** non necessitano di regge, chiodi, viti o altri sistemi supplementari per la loro chiusura. A seconda del tipo di omologazione che si utilizzerà (**4D o 4DV**) dovranno essere rispettate le condizioni di preparazione come indicato nel test report. Le casse E-un **ONU 4D e 4DV** sono a norma ISPM 15.

Omologate per tutte le modalità di trasporto



Casse idonee per il trasporto:

Via terra ADR
Via ferrovia RID
Via navigabile ADN
Via mare IMDG
Via aerea IATA



*Non necessitano di regge,
chiodi, graffe e sparachiodi.*



Semplici, convenienti e sicure

Grazie alle sue caratteristiche e alla sua semplicità **E-un** permette di ovviare alle restrizioni imposte dalla normativa per la sicurezza sul lavoro, permettendo l'apertura e la chiusura delle casse in ogni tipo di ambiente. Il sistema di assemblaggio rapido, senza l'impiego di chiodi, sparachiodi graffe e regge, favorisce la riduzione dei costi d'acquisto e di gestione.

Omologate ONU 4DV con vermiculite

Quando utilizzata come casse **4DV** deve essere utilizzata la vermiculite come materiale assorbente e di imbottitura. Verifica che la vermiculite che vuoi utilizzare sia esente da amianto.



Differenti opzioni di utilizzo.

Le casse omologate **ONU 4D** sono utilizzabili solo con lo specifico imballaggio interno con cui sono state testate ed approvate ONU.

Le casse omologate **ONU 4DV** sono idonee per la spedizione di oggetti o imballaggi interni di qualsiasi tipo per le materie solide o liquide, appartenenti ai gruppi di imballaggio I, II, III.



Pos	Misure interne LxPxH mm			Misure esterne LxPxH mm			Peso cassa (tara) Kg	Pallettizzazione	Peso lordo imballaggi interni* massimo Kg	Peso lordo collo pronto per la spedizione massimo Kg	Distanza minima tra contenitori e/o pareti/fondo/coperchio	Omologazione ONU 4DV	Omologazione ONU 4D
1	400	300	260	420	320	323	4,32	2 VIE - 2 x 48/48	9,60	18,20	46 mm	4DV/X18.2/S	4D/X27.8/S
2	580	380	380	600	400	443	8,00	2 VIE - 3 x 48/48	22,80	40,30	63 mm	4DV/X40.3/S	4D/X63.1/S
3	780	580	380	800	600	490	13,72	2 VIE - 3 x 50/95	30,60	68,40	79 mm	4DV/X68.4/S	4D/X99/S
4	780	580	580	800	600	690	16,20	2 VIE - 3 x 50/95	61,20	104,80	79 mm	4DV/X104.8/S	4D/X166/S
5	1180	780	580	1200	800	720	33,00	4 VIE	89,20	190,70	90 mm	4DV/X190.7/S	4D/X280/S
6	1180	780	780	1200	800	920	35,10	4 VIE	122,40	229,60	108 mm	4DV/X229.6/S	4D/X352/S

* Gli imballaggi interni non necessitano di marcatura di omologazione



*Misure sempre
disponibili a magazzino*